(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2002 年1 月10 日 (10.01.2002)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 02/03764 A1

(51) 国際特許分類7:

5/02, 7/14, 7/00, H04M 1/02

H05K 1/02,

(21) 国際出願番号:

PCT/JP01/04710

(22) 国際出願日:

2001年6月4日(04.06.2001)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

JР

(30) 優先権データ:

特願2000-198502 2000 年6 月30 日 (30.06.2000)

特願 2000-333024

2000年10月31日(31.10.2000) J

特願2000-333026

2000年10月31日(31.10.2000) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 三洋電機株式会社 (SANYO ELECTRIC CO., LTD.) [JP/JP]; 〒570-0083 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 Osaka (JP). 鳥取三洋電機株式会社 (TOTTORI SANYO ELECTRIC CO., LTD.) [JP/JP]; 〒680-8634 鳥取県鳥取市南吉方3丁目201番地 Tottori (JP).

(72) 発明者; および


(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 上山知毅 (UEYAMA, Tomoki) [JP/JP]. 尾崎次郎 (OSAKI, Jiro) [JP/JP]; 〒680-8634 鳥取県鳥取市南吉方3丁目201番 地鳥取三洋電機株式会社内 Tottori (JP).

(74) 代理人: 弁理士 佐野静夫(SANO, Shizuo); 〒540-0032 大阪府大阪市中央区天満橋京町2-6 天満橋八千代ビ ル別館 Osaka (JP).

/続葉有/

(54) Title: FLEXIBLE PRINTED CIRCUIT BOARD AND FOLDABLE CELL PHONE TERMINAL

(54) 発明の名称: フレキシブルプリント基板及び折畳式携帯電話端末



(57) Abstract: A flexible printed circuit board, comprising first and second connection parts (18, 19) having exposed contacts and first and second route parts (16, 17) allowing a conductor pattern (11) for connecting the contact (11a) of the first connection part (18) to the contact (11b) of the second connection part (19) to be disposed thereon, wherein the external shapes of the first and second route parts (16) and (17) are formed generally symmetrical with respect to a specified straight line and bent at pleat lines (C1, C2) on the straight line, and the conductor pattern (11) is disposed between first and second insulating sheets (12, 13), and a conductor for shield (14) is fixed to the second insulating sheet (13) and bent so that the second insulating sheet (13) comes on the outer side so as to dispose the conductor pattern (11) between the second insulating sheet (3) and the conductor (14).

BEST AVAILABLE COPY



- (81) 指定国 (国内): US.
- (84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

— 国際調査報告書

(57) 要約:

接点が露出する第1、第2接続部18、19と、第1接続部18の接点11aと第2接続部19の接点11bとを接続する導体パターン11がそれぞれ配される第1、第2経路部16、17とを備えたフレキシブルプリント基板であって、第1経路部16の外形と第2経路部17の外形とを所定の直線に対して略対称に形成し、該直線上折り目C1、C2で折曲した。また、導体パターン11を第1、第2絶縁シート12、13の間に設けるとともに、第2絶縁シート13にシールド用の導電体14を固着し、第2絶縁シート13が外側になるように折曲して導電体14の間に導体パターン11を配した。

明細書

フレキシブルプリント基板及び折畳式携帯電話端末

技術分野

本発明は、一部が折曲されるフレキシブルプリント基板及び一部が折曲されたフレキシブルプリント基板を有する折畳式携帯電話端末に関する。

背景技術

折畳式携帯電話機や折畳式PHS (Personal Handyphone System)等の折畳式携帯電話端末は、2つの筐体がヒンジ部で結合される。このため、電子部品を実装して両筐体内に配されるプリント基板がフレキシブルプリント基板により接続される。フレキシブルプリント基板は、折畳式携帯電話端末を小型化するために幅を広くすることができない。また、特開平1-89845号公報に開示されるように、筐体の開閉による断線等の損傷を防止するために、ヒンジ部に配されるフレキシブルプリント基板は、螺旋状に巻かれている。従って、フレキシブルプリント基板の幅をより狭くする必要がある。

しかしながら、折畳式携帯電話端末の機能向上により、フレキシブルプリント 基板に配設される導体パターンは増加する傾向にある。このため、フレキシブル プリント基板を筐体に配することが困難となってきた。この問題を解決するため めに、両面に導体パターンが形成される両面のフレキシブルプリント基板を使用 することが考えられる。しかし、両面のフレキシブルプリント基板は片面に比べ て層の厚さが厚いために、曲げによって外側の層の導体パターンに加えられる引 張り力が大きい。このため、開閉に対して耐久性が低下する問題があった。

また、折畳式携帯電話端末等のデジタル回路を用いた機器ではクロックパルスを使用するため、外部にパルスノイズを出しやすくノイズ発生源となりやすい。 ノイズの伝搬経路には空中を伝わる放射伝搬と、電源ラインや信号ラインを伝わる伝導伝搬とがある。フレキシブルプリント基板を用いて配線を行うと、フレキシブルプリント基板によって電子部品が実装された他のプリント基板にノイズが 伝導伝搬される。また、フレキシブルプリント基板自体がアンテナとなり、空中を伝搬されるノイズを受信して他のプリント基板へノイズを伝搬する可能性が生じる。ノイズ対策としてフレキシブルプリント基板をシールドする方法があるが、フレキシブルプリント基板は屈曲されるため容易にシールドできない問題があった。

発明の開示

本発明はかかる点に鑑みなされたもので、狭い幅に容易に配設することができるフレキシブルプリント基板及びそれを用いた折畳式携帯電話端末を提供することを目的とする。また本発明は、容易にシールドを行うことのできるフレキシブルプリント基板及びそれを用いた折畳式携帯電話端末を提供することを目的とする。

上記目的を達成するために本発明のフレキシブルプリント基板は、第1、第2 絶縁シートと、第1、第2絶縁シートの間に設けられた導体パターンと、第2絶 縁シートに固着されたシールド用の導電体とを備えたフレキシブルプリント基板 であって、第2絶縁シートが外側になるように折曲して前記導電体の間に前記導 体パターンを配したことを特徴とする。

また、本発明のフレキシブルプリント基板は、接点が露出する第1、第2接続部と、第1接続部の接点と第2接続部の接点とを接続する導体パターンがそれぞれ配される第1、第2経路部とを備えたフレキシブルプリント基板であって、第1経路部の外形と第2経路部の外形とを所定の直線に対して略対称に形成し、該直線上の折り目で折曲されることを特徴とする。

また、本発明の折畳式携帯電話端末は、第1、第2筐体と、

第1、第2筐体を回動可能に連結するヒンジ部と、

第1、第2絶縁シートと、第1、第2絶縁シートの間に設けられた導体パターンと、第2絶縁シートに固着されたシールド用の導電体とを有し、第1、第2筐体に跨って配されるフレキシブルプリント基板と、

を備えた折畳式携帯電話端末であって、第2絶縁シートが外側になるように前 記フレキシブルプリント基板を折曲して前記導電体の間に前記導体パターンを配 したことを特徴とする。

また、本発明の折畳式携帯電話端末は、第1、第2筐体と、

第1、第2筐体を回動可能に連結するヒンジ部と、

接点が露出する第1、第2接続部と、第1接続部の接点と第2接続部の接点と を接続する導体パターンがそれぞれ配される第1、第2経路部とを有し、第1経路部の外形と第2経路部の外形とを所定の直線に対して略対称に形成するととも に該直線上の折り目で折曲されるフレキシブルプリント基板と、

を備えた折畳式携帯電話端末であって、前記フレキシブルプリント基板は、折曲により重なった部分が前記ヒンジ部で螺旋状に配されることを特徴とする。

また、本発明の折畳式携帯電話端末は、上記構成の折畳式携帯電話端末であって、前記折り目を前記ヒンジ部外に設けるとともに、前記折り目の方向に対して直角方向のずれを防止するずれ防止手段を第1、第2経路部の一端側のみに備えたことを特徴とする。

図面の簡単な説明

図1は、本発明の実施形態のフレキシブルプリント基板のシールド処理前を示す す平面図である。

図 2 は、本発明の実施形態のフレキシブルプリント基板のシールド処理後を示す平面図である。

図3は、本発明の実施形態のフレキシブルプリント基板の裏面を示す平面図である。

図4は、本発明の実施形態のフレキシブルプリント基板の折曲状態を示す平面 図である。

図5は、本発明の実施形態のフレキシブルプリント基板の折曲状態を示す側面図である。

図6は、本発明の実施形態のフレキシブルプリント基板を携帯電話端末に組み込む前の状態を示す部分透過斜視図である。

図7は、本発明の実施形態のフレキシブルプリント基板を組み込んだ携帯電話 端末を示す部分透過斜視図である。

発明を実施するための最良の形態

本発明の実施形態を図面を参照して説明する。図1、第2は一実施形態のフレキシブルプリント基板のシールド処理前及びシールド処理後を示す平面図である。本実施形態のフレキシブル基板は詳細を後述するように、折畳式携帯電話端末(図7参照)に搭載されている。

フレキシブルプリント基板 1 は、導体パターン 1 1 の接点部 1 1 a、 1 1 bが 露出した第 1、第 2 接続部 1 8、 1 9 を有している。導体パターン 1 1 は信号用 の第 1、第 2 パターン 1 1 1、 1 1 2 及びアース用の第 3 パターン 1 1 3 から成 っている。第 1、第 2 接続部 1 8、 1 9 は第 1 パターン 1 1 1 が配される第 1 経 路部 1 6 と、第 2、第 3 パターン 1 1 1、 1 1 2 が配されて第 1 経路部 1 8 から 分岐する第 2 経路部 1 7 とにより連結されている。

導体パターン 1 1 は第 1 絶縁シート 1 2 上に真空蒸着され、導体パターン 1 1 上には第 2 絶縁シート 1 3 (図中、右上がりの斜線で示す)が配されている。第 1 、第 2 絶縁シート 1 2 、 1 3 は厚さが約 1 2 . 5 μ m(1 / 2 μ inch)のポリイミドあるいはポリエステルから形成されている。導体パターン 1 1 は厚さが約 4 0 μ mの銀等により形成されている。

第2絶縁シート13は導体パターン11の各接点部111a、112a、113a、111b、112b、113bが露出するように導体パターン11を覆っている。また、第3パターン113のアース部113c、113dが露出されるようになっている。

第2絶縁シート13の表面には、アルミニウム等から成るシールド用の導電体 14(図中、右下がりの斜線で示す)が真空蒸着されている。第3パターン11 3のアース部113c、113dは導電体14と導通し、導電体14が第3パタ ーン113を介してアースされるようになっている。尚、第1、第2経路部16、17の図中、上下方向の略中央部は後述するように螺旋状に配される。このため、アース部113c、113dは第1、第2経路部16、17の屈曲の影響の 少ない第1、第2接続部18、19の近傍に設けられる。

第1、第2経路部16、17の外形は、一直線上に配される折り目C1、C2

に対して略線対称に形成されている。そして、折り目C1、C2でフレキシブルプリント基板1を折曲することにより、第1、第2経路部16、17の外形が略重なるようになっている。また、折り目C1、C2は第1、第2接続部18、19を避けて設けられる。これにより、第1、第2接続部18、19が折曲されずに、コネクタ2a、3a(図6参照)に接続可能になっている。

図3はフレキシブルプリント基板1の裏面を示す平面図である。第2経路部17の裏面の第2接続部19の近傍には、両面テープ等から成る粘着材15(ずれ防止手段)が第1絶縁シート12上に貼着されている。

図4、図5は、折り目C1、C2で折曲した状態のフレキシブルプリント基板1を示す平面図及び側面図である。フレキシブルプリント基板1は、粘着材15(図3参照)が内側になり、導電体14(右下がり斜線部)が外側になるように折り目C1、C2で折曲される。これにより、第2接続部19側の第1、第2経路部16、17が折り目C1、C2に直角な方向(D方向)にずれることを防止するとともに、折曲されたフレキシブルプリント基板1が開くことを防止するようになっている。

また、折曲により第1、第2経路部16、17は略重なり、第1パターン11 1と第2、第3パターン112、113とが対向配置される。これにより、外側 に配される導電体14の間に第1、第2、第3パターン111、112、113 が配されている。

従って、フレキシブルプリント基板1を折曲した状態では、シールド用の導電体を第1絶縁シート12に蒸着することなく、導体パターン11を導電体14で挟み、導体パターン11のシールドを簡単に行うことができる。その結果、フレキシブルプリント基板1を介して伝搬されるノイズを低減することができる。また、フレキシブルプリント基板1の厚みを薄くして折畳式携帯電話端末10(図7参照)の開閉時の曲げによる耐久性低下を抑制することができる。

ここで、フレキシブルプリント基板1を折曲したときに導体パターン11が重なっているが、導体パターン11が重なることが必須の条件ではない。即ち、導電体14が固着された側の絶縁シート12が折曲されて導体パターン11の位置が導電体14の間になればよい。尚、絶縁シート13は対向する第1、第2経路

部16、17の重なった部分よりも突出して形成されている。従って、第1パタ ーン111と第2、第3パターン112、113との短絡が防止されるようになっている。

次に、図6はフレキシブルプリント基板1を折畳式携帯電話端末に組み込む前の状態を示す部分透過斜視図である。図7はフレキシブルプリント基板1を組み込んだ後の折畳式携帯電話端末を示す部分透過斜視図である。

フレキシブルプリント基板1が組み込まれる折畳式携帯電話端末10は受話部4 (第1筐体)と、送話部5 (第2筐体)と、受話部4と送話部5を回動可能に連結するヒンジ部6とを備えている。受話部4及び送話部5内にはそれぞれ電子部品が実装されるプリント基板2、3が配されている。

フレキシブルプリント基板 1 は、中央部が 1 回転した螺旋状にされた状態で、 プリント基板 2 のコネクタ 2 a と、プリント基板 3 のコネクタ 3 a とに接続され る。そして、図 7 に示すように、フレキシブルプリント基板 1 の螺旋部分 (回転 された部分) が折畳式携帯電話端末 1 0 のヒンジ部 6 に入るように取り付けられ る。フレキシブルプリント基板 1 をヒンジ部 6 で 1 回転させることにより、折畳 式携帯電話端末 1 0 の開閉に対する耐久性を向上させるようになっている。

また、略線対称に形成されるフレキシブルプリント基板1は折曲により第1、 第2経路部16、17が略重なる。このため、折曲後のフレキシブルプリント基 板1は、前述の図4における上下方向の中央部の幅を狭くすることができる。従 って、フレキシブルプリント基板1を螺旋状にしてもヒンジ部6内に容易に収納 することができる。これにより、フレキシブルプリント基板に配設される導体パ ターンの数が増加しても折畳式携帯電話端末内に容易にフレキシブルプリント基 板を配することができる。

折畳式携帯電話端末10を開くときは、フレキシブルプリント基板1の螺旋部分の内側と外側の半径の差が大きくなり、閉じるときは小さくなる。本実施形態のフレキシブルプリント基板1は、折り目C1、C2(図2参照)をヒンジ部6外に設け、ヒンジ部6内の螺旋部分には設けないようにしている。これにより、ヒンジ部6内の螺旋部分ではフレキシブルプリント基板1の外側と内側が相対的に移動可能となる。



また、粘着材15を第2接続部19側のみに設けているため、折畳式携帯電話端末10の開閉時に第2経路部17が第1接続部18側に相対移動する。これにより、開閉時に螺旋部分の内側と外側の半径の差により生じる引っ張り力を吸収することができる。従って、引張りによるフレキシブルプリント基板1の破損を防止することができる。

尚、本実施形態のフレキシブルプリント基板1は片面に導体パターン11が形成されたものであるが、これに限定されず、両面に導体パターンを形成したフレキシブルプリント基板であってもよい。

産業上の利用可能性

以上説明したように、本発明によると、フレキシブルプリント基板は第1、第 2 絶縁シートの間に導体パターンが設けられ、導電体が固着された第2 絶縁シートが外側になるように折曲して導体パターンが導電体の間に配される。従って、シールド用の導電体を第1 絶縁シートに蒸着することなく、導体パターンを導電体で挟み、導体パターンのシールドを簡単に行うことができる。その結果、フレキシブルプリント基板を介して伝搬されるノイズを低減することができる。

また本発明によると、フレキシブルプリント基板は第1経路部の外形と第2経路部の外形とが所定の直線に対して略線対称に形成され、該直線上の折り目で折曲される。これにより、フレキシブルプリント基板は折曲時に第1、第2経路部が略重なるため、折曲後のフレキシブルプリント基板を部分的に狭くすることができる。従って、導体パターンの数が増加したフレキシブルプリント基板を螺旋状にしても折畳式携帯電話端末のヒンジ部内に容易に収納することができる。

また本発明によると、フレキシブルプリント基板をヒンジ部で螺旋状に配置し、折り目を前記ヒンジ部外に設けるとともに、前記折り目の方向に対して直角方向のずれを防止するずれ防止手段を第1、第2経路部の一端側のみに備えている。従って、ヒンジ部内でフレキシブルプリント基板の外側と内側が相対的に移動可能となるとともに、折畳式携帯電話端末の開閉時に第1、第2経路部の一方が他端側で相対移動する。これにより、開閉時に螺旋部分の内側と外側の半径の差により生じる引っ張り力を吸収することができる。従って、引張りによるフレキ

シブルプリント基板の破損を防止することができる。

請求の範囲

- 1. 第1、第2 絶縁シートと、第1、第2 絶縁シートの間に設けられた導体パターンと、第2 絶縁シートに固着されたシールド用の導電体とを備えたフレキシブルプリント基板であって、第2 絶縁シートが外側になるように折曲して前記導電体の間に前記導体パターンを配したことを特徴とするフレキシブルプリント基板
- 2.接点が露出する第1、第2接続部と、第1接続部の接点と第2接続部の接点とを接続する導体パターンがそれぞれ配される第1、第2経路部とを備えたフレキシブルプリント基板であって、第1経路部の外形と第2経路部の外形とを所定の直線に対して略線対称に形成し、該直線上の折り目で折曲されることを特徴とするフレキシブルプリント基板。
- 3. 第1、第2筐体と、

第1、第2筐体を回動可能に連結するヒンジ部と、

第1、第2絶縁シートと、第1、第2絶縁シートの間に設けられた導体パターンと、第2絶縁シートに固着されたシールド用の導電体とを有し、第1、第2筐体に跨って配されるフレキシブルプリント基板と、

を備えた折畳式携帯電話端末であって、第2絶縁シートが外側になるように前 記フレキシブルプリント基板を折曲して前記導電体の間に前記導体パターンを配 したことを特徴とする折畳式携帯電話端末。

4. 第1、第2筐体と、


第1、第2筐体を回動可能に連結するヒンジ部と、


接点が露出する第1、第2接続部と、第1接続部の接点と第2接続部の接点と を接続する導体パターンがそれぞれ配される第1、第2経路部とを有し、第1経 路部の外形と第2経路部の外形とを所定の直線に対して略対称に形成するととも に該直線上の折り目で折曲されるフレキシブルプリント基板と、


を備えた折畳式携帯電話端末であって、前記フレキシブルプリント基板は、折曲により重なった部分が前記ヒンジ部で螺旋状に配されることを特徴とする折畳式携帯電話端末。


5. 請求項4に記載の折畳式携帯電話端末であって、

前記折り目を前記ヒンジ部外に設けるとともに、前記折り目の方向に対して直 角方向のずれを防止するずれ防止手段を第1、第2経路部の一端側のみに備えた ことを特徴とする折畳式携帯電話端末。 1/7












5/7




6/7









A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ H05K 1/02, 5/02, 7/14, 7/00, H04M 1/02				
According to	International Patent Classification (IPC) or to both nati	ional classification and IPC		
D BIRLDS	SEARCHED			
Minimum do Int .	ocumentation searched (classification system followed by Cl^7 H05K 1/02, 5/02-5/03, 7/00-	-7/14, HU4M 1/U2		
Documentati	ion searched other than minimum documentation to the	extent that such documents are included i	in the fields searched	
Tite.	uvo Shinan Koho 1926-1996	Toroku Jitsuyo Shinan Ko Jitsuyo Shinan Toroku Ko		
Koka	i Jitsuyo Shinan Koho 1971-2001			
Electronic da	ata base consulted during the international search (name	of data base and, where practicable, see	to to the total to	
		·		
C DOCIE	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
	Citation of document, with indication, where app	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	
Category*	as a sile of the specification a	and drawings annexed to	1,3	
I	the reguest of Japanese Utility	Moder Whatrogram I		
	$N_{\rm NO}$ 31536/1977 (Laid-open No. 1	Z/16//19/0/,		
	(Oki Electric Industry Co., Ltd 09 October, 1978 (09.10.78)			
<u>'</u>	(Family: none)			
	·	Systems Itd.).	1-4	
Y	JP 9-199811 A (Sumitomo Wiring Systems, Ltd.), 1-4 31 July, 1997 (31.07.97),			
	(Family: none)			
	JP 6-283829 A (Sony Corporation), 1-4			
Y	Y JP 6-283829 A (Sony Corporation), 07 October, 1994 (07.10.94),			
l .	(Family: none)			
Y	US 5639994 A (Fuji Photo Optica	l Co., Ltd.),	2,4	
1	17 June. 1997 (17.06.97),			
1	column 1, lines 47 to 51; Fig.	5		
] .	& JP 8-148788 A column 2, lines 1 to 5; Fig. 5			
<u></u>		Con material families comme		
Furthe	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	mational filing date or	
* Specia "A" docum	I categories of cited documents: ent defining the general state of the art which is not	"T" later document published after the inte- priority date and not in conflict with the	te application but cited to	
thierro]	ered to be of particular relevance	understand the principle or theory und "X" document of particular relevance; the	erlying the invention claimed invention cannot be	
date	document but published on or after the international filing	considered novel or cannot be conside step when the document is taken alone	red to involve an inventive	
"L" docum	tent which may throw doubts on priority claim(s) or which is o establish the publication date of another citation or other	"V" document of narticular relevance: the	claimed invention cannot be	
specia	l reason (as specified) lent referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	considered to involve an inventive ste combined with one or more other such	a documents, such	
means "P" docum	nent published prior to the international filing date but later	combination being obvious to a person "&" document member of the same patent	n skilled in the art	
	ne priority date claimed actual completion of the international search	Date of mailing of the international sear	rch report	
20 August, 2001 (20.08.01) 28 August, 2001 (28.08.01)				
	Now and mailing address of the ISA/ Authorized officer			
Name and t	nailing address of the ISA/ anese Patent Office	Williottee other		
		Telephone No.		



International Pication No.
PC'1 P01/04710

Category*	tion). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y A	Microfilm of the specification and drawings annexed to the request of Japanese Utility Model Application No. 157684/1978 (Laid-open No. 74090/1980), (NEC Corporation), 21 May, 1980 (21.05.80), (Family: none)	3,4 5
ļ		
	·	 -
·		
-		
		,
·		
		·

| 今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220) |

EP · US

出願人又は代理人

PCT



国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

の書類記号 PCT-012-35	及び下記5を参照すること。				
国際出願番号 PCT/JP01/04710	国際出願日(日.月.年)	04.06.0	優先日 1 (日.月.4	手) 30.	. 06. 00
出願人(氏名又は名称) 三洋電機株式	大会社				
国際調査機関が作成したこの国際調査この写しは国際事務局にも送付される		〒規則第41条(P C 7	「18条)の規定	に従い出願人に	送付する。
この国際調査報告は、全部で4	ページであ	うる。			
この調査報告に引用された先行打	支術文献の写し	しも添付されている。		·	
1. 国際調査報告の基礎 a. 言語は、下記に示す場合を除ぐ この国際調査機関に提出さ					
b. この国際出願は、ヌクレオチ この国際出願に含まれる書			次の配列表に基	づき国際調査を	行った。
この国際出願と共に提出さ	れたフレキシ	ブルディスクによる	配列表		- '
出願後に、この国際調査機	-				
□ 出願後に、この国際調査機 □ 出願後に提出した書面によ 書の提出があった。					含まない旨の陳述
■ 書面による配列表に記載し 書の提出があった。	た配列とフレ	キシブルディスクに	よる配列表に記録	碌した配列が同·	ーである旨の陳述
2. 請求の範囲の一部の調査を	ができない(第	第Ⅰ欄参照)。			
3. 発明の単一性が欠如してい	ハる(第Ⅱ欄参	⋧ 照)。			
4. 発明の名称は 🗵 出	類人が提出した	こものを承認する。			
□ 次	こ示すように国	国際調査機関が作成し	った。		•
· :					····
5. 要約は 出	類人が提出した	こものを承認する。			
国	祭調査機関が作	ているように、法施? 作成した。出願人は、 こ意見を提出するこ。	この国際調査報		
6. 要約書とともに公表される図は、第 <u>2</u> 図とする。 出		とおりである。] なし	
□ 田田	願人は図を示る	さなかった。	•		
	図は発明の特徴	数を一層よく表してい	いる。		·

第Ⅲ欄 要約 (第1ページの5の続き)

接点が露出する第1、第2接続部18、19と、第1接続部18の接点11aと第2接続部19の接点11bとを接続する導体パターン11がそれぞれ配される第1、第2経路部16、17とを備えたフレキシブルプリント基板であって、第1経路部16の外形と第2経路部17の外形とを所定の直線に対して略対称に形成し、該直線上折り目C1、C2で折曲した。また、導体パターン11を第1、第2絶縁シート12、13の間に設けるとともに、第2絶縁シート13にシールド用の導電体14を固着し、第2絶縁シート13が外側になるように折曲して導電体14の間に導体パターン11を配した。

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int. Cl⁷ H05K 1/(

H05K 1/02, H04M 1/02 5/02, 7/14, 7/00

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl

H05K 1/02, H04M 1/02

5/02-5/03,

国際出願番号

7/00-7/14

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1926-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2001年

日本国登録実用新案公報

1994-2001年

日本国実用新案登録公報

1996-2001年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

L			
ĺ	引用文献の		関連する
l	カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
	Y	日本国実用新案登録出願52-31536号(日本国実用新案登録	1, 3
		出願公開53-127167号)の願書に添付した明細書及び図面	, -
		の内容を撮影したマイクロフィルム(沖電気工業株式会社)	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,
٠		9. 10月. 1978 (09. 10. 78)	·
		(ファミリーなし)	
1	•		
۱	Y	JP 9-199811 A (住友電装株式会社)	1-4
١		31.7月.1997(31.07.97)	
١	_	(ファミリーなし)	
١	·		
١			
- 1			

× C欄の続きにも文献が列挙されている。

□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

20.08.01

国際調査報告の発送日

28.08.01

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁(ISA/JP)

郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 特許庁審査官(権限のある職員) 中川 隆司



3 S 2 9 2 1

電話番号 03-3581-1101 内線 3391

	国际制度が	
C(続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP 6-283829 A (ソニー株式会社) 7. 10月. 1994 (07. 10. 94) (ファミリーなし)	1 — 4
Y	US 5639994 A (FUJI PHOTO OPTICAL CO., LTD) 17.6月.1997 (17.06.97) 第1欄,第47-51行,第5図 & JP 8-148788 A,第2欄,第1-5行,第5図	2, 4
Y A	日本国実用新案登録出願53-157684号(日本国実用新案登録出願公開55-74090号)の願書に添付した明細書及び図面の内容を撮影したマイクロフィルム(日本電気株式会社)21.5月.1980(21.05.80)(ファミリーなし)	3, 4 5
).
		,

特許協力条約に基づく国際出願

国際出願番号	
国際出願日	
(受付印)	
出願人又は代理人の書類記号 (希望する場合は最大12字) PCT・	-01Z-35
基板及び折畳式携帯電話端末	
記載;あて名は郵便番号及び国名も記載)	この欄に記載した者は、発明者でもある。
	電話番号: 06-6994-3644
阪本通2丁目5番5号	ファクシミリ番号:
uchi-shi,	06-6994-3406
	加入電信番号:
住所(国名): 日本国 3	JAPAN
国を除くすべての指定国 米国のみ	追記欄に記載した指定国
	188 - 57 dt 1 1 dv 1
記載;あて名は郵便番号及び国名も記載)	この欄に記載した者は 次に該当する:
	☑ 出願人である。
吉方3丁目 201 番地 ttori-shi,	出願人及び発明者である。
	受明者である。 (ここにレ印を付したとき は、以下に記入しないこと)
住所(国名): 日本国	JAPAN
国を除くすべての指定国 米国のみ	追記欄に記載した指定国
知のあて名	
₩ 代理人 ##	共通の代表者
記載;あて名は郵便番号及び国名も記載)	電話番号:
Shizuo	06-6942-7055
京町2-6	マーケンミリギロ・
•••	ファクシミリ番号:

	国際出願日	
願書		
FERRING LINES LANGE SIGNATURE AT A	(受付印)	
出願人は、この国際出願が特許協力条約に従って処理されることを請求する。		
約に使って火煙ですることを開発する。	出願人又は代理人の書類記号 (希望する場合は最大12字) PCT	-01Z-35
第I欄 発明の名称		·
フレキシブルプリント基材	反及び折畳式携帯電話端末	,
第11欄 出願人		
氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載	;あて名は郵便番号及び国名も記載)	この欄に記載した者は、 発明者でもある。
三洋電機株式会社		電話番号:
		06-6994-3644
Sanyo Electric CO., LTD. 〒570-0083 日本国大阪府守口市京阪本	·通9丁日5番5号	ファクシミリ番号:
5-5, Keihanhondori 2-chome, Moriguch		06-6994-3406
Osaka 570-0083 JAPAN	•	加入電信番号:
国籍(国名): 日本国 JAPAN	住所(国名): 日本国 。	JAPAN
この欄に記載した者は、次の すべての指定国 米国を修指定国についての出願人である:	余くすべての指定国 米国のみ	追記欄に記載した指定国
第Ⅲ欄 その他の出願人又は発明者		
氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載:	; あて名は郵便番号及び国名も記載)	この欄に記載した者は次に該当する:
鳥取三洋電機株式会社		出願人である。
Tottori Sanyo Electric Co., Ltd. 〒680-8634 日本国鳥取県鳥取市南吉方	7 3 丁目 201 番地	出願人及び発明者である。
201, Minamiyoshikata 3-chome, Tottor		LI LIKE OX O PENTE CO. 30
Tottori 680-8634 JAPAN	•	発明者である。
	,	(こうに記をせないとき)
		T. D. M.
国籍(国名): 日本国 JAPAN	住所(国名): 日本国	JAPAN
この欄に記載した者は、次の すべての指定国	徐くすべての指定国 米国のみ	追記欄に記載した指定国
その他の出願人又は発明者が続葉に記載されている。		
第Ⅳ欄 代理人又は共通の代表者、通知の	のあて名	
次に記載された者は、国際機関において出願人のために行動する:		共通の代表者
氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載;	あて名は郵便番号及び国名も記載)	電話番号:
8550 弁理士 佐 野 静 夫 SANO Sh	izuo	06-6942-7055
〒540-0032 日本国大阪府大阪市中央区天満橋京町	J 2 - 6	ファクシミリ番号:
天満橋八千代ビル別館		
Tenmabashi-Yachiyo Bldg. Bekkan,		06-6942-7092
Chuo-Ku, Osaka-Shi, Osaka 540-00	32 JAPAN	加入電信番号:
	·	
【 代理人又は共通の代表者が選任されていないときに、通知が送付されるあて	名を記載する場合はレ印を付す	

様式PCT/RO/101 (第1用紙) (1994年7月5日, 再版1996年1月)

第川欄の統き	その他の出願人	又は発明者			
	この続葉	ないときは、この)	用紙を願書に添付する	必要はない。) .
氏名(名称)及びあて名:(対	生・名の順に記載;法人は公式の完	全な名称を記載;	あて名は郵便番号及び	国名も記載)	この欄に記載した者は、 次に該当する:
上山	知 毅 UEY	AMA Tomo	oki		出願人である。
₹680-8	634 日本国鳥取県鳥鳥取三洋電機株式		丁目 201 番地		出願人及び発明者である。
	ori Sanyo Electric Co.		L:		発明者である。
	namiyoshikata 3-chor 680-8634 JAPAN	ne, lottori-si	n1,		(ここにレ印を付したとき は、以下に記入しないこと)
Тоскогт	000-0004 9AIAN				
国籍(国名): 日本	国 JAPAN	,	住所(国名):	日本国	JAPAN
この欄に記載した者は、次の 指定国についての出願人である	すべての指定国		くすべての指定国		追記欄に記載した指定国
氏名(名称)及びあて名: (火	・ 名の順に記載 ; 法人は公式の完	全な名称を記載;	あて名は郵便番号及び	国名も記載)	この欄に記載した者は、 次に該当する:
尾山	奇次郎 OSA				出願人である。
〒680-	鳥取三洋電機株	式会社内	3 丁目 201 番地	<u>t</u>	出願人及び発明者である。
	tori Sanyo Electric Co Iinamiyoshikata 3-cho		shi,		発明者である。
Tottori	680-8634 JAPAN				ほる特に記を付えたときり
国籍(国名): 日ス	本国 JAPAN		住所(国名):	日本国	JAPAN
この欄に記載した者は、次の	すべての指定国	米国を除	くすべての指定国	米国のみ	追記欄に記載した指定国
指定国についての出願人である 氏名(名称)及びあて名:(数	・名の順に記載 ; 法人は公式の完	لسا		国名も記載)	この欄に記載した者は、
					次に該当する:
					出願人である。
					出願人及び発明者である。
					発明者である。 (ここにレ印を付したとき は、以下に記入しないこと)
国籍(国名):			住所(国名):		·
この欄に記載した者は、次の 指定国についての出願人である	すべての指定国	米国を除	くすべての指定国	米国のみ	追記欄に記載した指定国
氏名(名称)及びあて名:(姓	・名の順に記載;法人は公式の完	全な名称を記載;る	あて名は郵便番号及び	国名も記載)	この欄に記載した者は、 次に該当する:
				•	出願人である。
					出願人及び発明者である。
·					発明者である。
·					(ここにレ目を付したとき)
国籍(国名):			住所(国名):		は、以下に記入しないこと)
この欄に記載した者は、次の	すべての指定国	米国を除ぐ	住所(国名):	米国のみ	(ここにレ目を付したとき) は、以下に記入しないこと) は、以下に記入しないこと) は記欄に記載した指定国
この欄に記載した者は、次の 指定国についての出願人である	すべての指定国 者が続葉に記載されている。	米国を除く		米国のみ	

第V欄	国の指定	
規則 4.9(a)	の規定に基づき次の国を指定する(該当内にレ印を付すこと、	、及び少なくとも1国を指定するこ
広域特的		S レソト Lesotho. MW マラウイ Malawi, S D スーダン Sudan,
LAP	ARIPO特件: KE ゲニア kenya, L SZ スワジランド Swaziland, UG ウガンダ Uganda,	及びハラレプロトコルと特許協力条約の締約国である他の国
EA	ユーラシア特許:AZ アゼルバイジャン ム	Azerbaijan. BY ベラルーシ Belarus, KZ カザフスタン Kazakstan.
	RU ロシア連邦 Russian Federation。 T J タジギスタ 許条約と特許協力条約の締約国である他の国	アン Tajikistan, Tr MI トルクメニスタン Turkmenistan, 及びユーラシア特
MEP	ヨーロッパ特許: AT オーストリア Austr	ria, BE ベルギー Belgium, CH and LI スイス及びリヒテン
	シュタイン Switzerland and Liechtenstein. DEドイツ FR フランス France, GB 英国 United Kingdom.	Germany. DK デンマーク Denmark. E S スペイン Spain.
	- T ← イタリア Italy. TってJ ルクセンブルグ Luxembour.	rg. MC モナコ Monaco. NL オフンタ Netherlands,
	PT ポルトガル Portugal, SE スウェーデン Sweden	n. 及びヨーロッパ特許条約と特許協力条約の締約国である他の国
OA	OAPI特許: BF ブルキナ・ファソ Burki	ina Paso, BJ ベナン Benin, CF 中央アフリカ Central African
,	Republic, CG コンゴー Congo, CI 象牙海岸 Cote	e d'Ivoire. CM カメルーン Cameroon. GA ガボン Gabon. ーリタニア Mauritania. NE ニジェール Niger.
	SN セネガル Senegal. TD チャード Chad, TC	ーリタニア Mauritania, 「N E ニジェール Niger, G トーゴー Togo, 及びアフリカ知的所有権機構と特許協力条約の締約国である
	他の国(他のOAPI保護を求める場合には点線上に記載する)	
国内特割	F (他の種類の保護又は取扱いを求める場合には点線上に記載する))
	アルバニア Albania	MN モンゴル Mongolia
□ AM	アルメニア Armenia	■ MW マラウイ Malawi
	オーストリア Austria	MX メキシコ Mexico
	オーストラリア Australia	NO ノールウェー Norway
! ==	アゼルバイジャン Azerbai jan	■ NZ ニュー・ジーランド New Zealand
	バルバドス Barbados	PL ポーランド Poland
	ブルガリア Bulgaria	□ P T ポルトガル Portugal
	ブラジル Brazil	RO ルーマニア Romania
	ベラルーシ Belarus	RU ロシア連邦 Russian Federation
		SD 3-92 Sudan
	カナダ Canada and L X スイス及びリヒテンシュタイン	SE スウェーデン Sweden
LJCH	Switzerland and Liechtenstein	SG シンガポール Singapore
	the object	S I スロヴェニア Slovenia
	中国 China	SK ZDヴァキア Slovakia
==	チェッコ Czech Republic	
	ドイツ Germany	T J 9ジキスタン Tajikistan
	デンマーク Denmark	TM トルクメニスタン Turkmenistan
	エストニア Estonia	TR トルコ Turkey
	スペイン Spain	
l	フィンランド Pinland	□ UA ウクライナ Ukraine
. —	英国 United Kingdom	UG ウガンダ Uganda
l	グルジア Georgia	\ TUS 米国 United States of America
_	ハンガリー Hungary	
==	アイスランド Iceland	UZ ウズベキスタン Uzbekistan
	日本 Japan	V N ヴィエトナム Viet Nam
	ケニア Kenya	
	キルギスタン Kyrgyzstan	下の欄は、この様式の施行後に特許協力条約の締約国となった国を指定(国内
	韓国 Republic of Korea	特許のために)するためのものである
	カザフスタン Kazakstan	Processing .
LK	スリ・ランカ Sri Lanka	
LR	リベリア Liberia	
LS	レソト Lesotho	
	リトアニア Lithuania	
LU	ルクセンブルグ Luxembourg	
LV	ラトヴィア Latvia	
\square MD	モルドヴァ Republic of Moldova	
MG	マダガスカル Madagascar	
□ MK	マケドニア旧ユーゴスラヴィア The former Yugoslav Republic	
	of Macedonia	
中屋 ハナ しゃ	己の指定に加えて、	の指定を除き、特許協力条約の規定
により認められた	こすべての締約国を規則 4.9(b)の規定に基づき指定する。	
出願人は、これら	らの指定が優先日から15月が経過する前に確認されない指定はこの	の期間が経過するときに出願人によって取り下げられたものとすることを宣誓する 構成される。確認は、優先日からし5月以内に受理官庁に提出されなければならな
付定の確認は、い)。	1日本でも77年9 の地内はどので1日本ナザストインの確認がナダストインを引ったり	専ルスC 4 いwο ΨΕΒΩΝΑ、 ΓΣ // Lロ // 'り 1 コ // Σ/バ)Nー 文/王 日 // ト (英田 C 4 V A V) 1 U A V A V A

第 VI 欄 優先權主張		他の優先権の主	と張が追記欄に記載されている		
下記の先の出願に基づく優先権を主張す	る				
国 名 (その国において又はその 国について出願がされた)	先 の	出願の日(日.月.年)	先の出願の		の 出願 がされた官庁名 広域出願又は国際出願のみ)
(1) 日本国 JAPAN		30. 06. 00	特願 2000-198	502	
(2) 日本国 JAPAN		31. 10. 00	特願 2000-333	024	
(3) 日本国 JAPAN		31. 10. 00	特願 2000-333	8026	
先の出願が、本件国際出願について受理 上記の先の出願のうち次の番号の					+ გ.
第VIM 国際調査機	妈				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
国 際 朗 査 機 関 (I S	調査(国際・国際・国際・国際・国際・国際・国際・国際・国際・国際・国際・国際・国際・国	国際型又はその他)を既に請求	ことにより当該調査又は請求	査の結果を国際調査 を特定する: 参号	室の基礎とすることを請求する場
第2個欄 照合欄				·	
この国際出願の用紙の枚数は次のとおり	である。	出願時におけるこの国際出願	には、以下にチェックした書	類が添付されている	50
1. 願書 ・・・・・・・・	4 枚	1. 図 別個の記名押印さ	れた委任状 5. 💟 j	所定の手数料の納付	t
2. 明細書 ・・・・・・・	8枚	2. 包括委任状の写し	. 🖺 ;	納付する手数料に相	当する特許印紙を貼付した書面
3. 請求の範囲 ・・・・・・	2枚	3. 記名押印 (署名)	の説明書	国際事務局の口座へ	への振込みを証明する書面
4. 要約書 ・・・・・・・	1枚	4. 上記第7個に記載 (具体的に記載する		寄託した微生物に関	
5. 図面 ・・・・・・・・・	7枚	(1) (2) (3	7	ヌクレオチド及ひ <i>/</i> (フレキシブルディ	/又はアミノ酸配列リスト スク)
合計	22 枚			その他(具体的に記	1
要約書とともに公表する図として 第 _	1 🗵	を提示する(図面がある場合	•)		
第以欄 提出者の記	····		<u> </u>		
各人の氏名を記載し、その次に押印する	。願書により資	資格が明白に表示されてない場	合はその者が押印している資	格を表示する。	
	佐野	静夫			
			一一一		
1. 国際出願として提出された書類の実	際の受理の日				2. 図面
3. 国際出願として提出された曹類を補	完する曹類又に	は図面であって			受理された
その後期間内に提出されたものの実 4. 特許協力条約第11条(2)に基づく				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	不足図面がある
5. 出願人により特定された 国際調査機関	SA/	16.11	調査手数料未払いにつき、国際 調査用写しを送付していない	祭調査機関に	
		—— 国際事務	司記入欄 ——		
記録原本の受理の日					

様式PCT/RO/101 (最終用紙) (1994年1月, 再版1996年1月)

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.